



ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS

CARACTERÍSTICAS - BOMBA

- Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial anti-corrosión y bocas roscadas.
- Impulsor de bronce.
- Inserto de latón que evita la formación de óxido asegurando el NO bloqueo del impulsor luego de un largo periodo de inactividad de la bomba
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Temperatura max. del líquido: +60°C
- Max. aspiración: +6 m



CARACTERÍSTICAS - MOTOR

- Bobinado del motor en cobre
- Protección térmica en motor monofásico
- Aislación Clase: F
- Protección Clase: IPX4
- Temperatura ambiente max.: +40°C



APLICACIONES

- Recomendadas para el bombeo de agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.
- Aptas para uso doméstico e industrial, especialmente en sistemas automáticos de riego y pequeños equipos de presión.

CODIGO	MODELO	HP	TEN.	BOCAS ASP x DESC	Q (m³/h) Q (l/min)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
						0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
B.AP.1.0005.M	APm37	0.5	MON	1" x 1"	H (m)	40	35	30	25	20	15	10	5	2					
B.AP.1.0007.M	APm60	0.8	MON	1" x 1"		60	55	50	40	35	30	25	20	10	5				
B.AP.1.0007.T	AP 60	0.8	TRI	1" x 1"		60	55	50	40	35	30	25	20	10	5				
B.AP.1.0010.M	APm75	1	MON	1" x 1"		75	70	60	50	45	35	28	22	15	5				
B.AP.1.0010.T	AP 75	1	TRI	1" x 1"		75	70	60	50	45	35	28	22	15	5				
B.AP.1.0015.M	APm110	1.5	MON	1" x 1"		85	80	70	65	60	55	50	45	40	30	18	10		
B.AP.1.0015.T	AP 110	1.5	TRI	1" x 1"		85	80	70	65	60	55	50	45	40	30	18	10		
B.AP.1.0020.M	APm150	2	MON	1" x 1"		90	86	80	75	70	65	60	55	50	40	30	20	10	
B.AP.1.0020.T	AP 150	2	TRI	1" x 1"		90	86	80	75	70	65	60	55	50	40	30	20	10	
B.AP.1.0030.T	AP 220	3	TRI	1" x 1"		100	96	90	85	80	75	70	65	60	50	40	30	20	10