



FILTRACIONES

Filtros con válvula (6 vías)

Filterkit Plus

Filtros con válvula fabricados en polipropileno modificado resistente a agentes químicos y atmosféricos. Inyectados, con las dos mitades unidas mediante soldadura térmica. Gran versatilidad, con válvulas de 6 vías en posición Top o Lateral. Máxima calidad, desde Ø 520 a 760 mm para piscinas con un volumen de agua hasta 176 m³.

Características

Presión de servicio 2,5 bar; presión máxima 3,5 bar. Conexión con válvula de 6 vías 1½" para modelos Ø 520 y 620 mm; 2" para modelos Ø 760 mm. Equipado con manómetro y purga de aire. Doble drenaje en la parte inferior del filtro: 1½" para vaciado total del filtro; 1/2" para vaciado del agua sin pérdida de arena. Tapa transparente para facilitar la inspección del filtro en versión Lateral. Unión de válvula/tapa (según versión Top/Lateral) al filtro mediante cierre roscado antibloqueo Ø 203 mm.

FKP 6TP



FKP 6LT



Tabla de características

FKP 6TP (Válvula Top)

Modelo	Filtro				Filterkit Base
	Ø filtro [mm]	QL nom. [m ³ /h]	* Vol. piscina [m ³]	Carga Sílex [Kg]	
FKP 520 6TP	520	10	80	75	131045
FKP 620 6TP	620	15	120	150	131046

FKP 6LT (Válvula Lateral)

Modelo	Filtro				Filterkit Base
	Ø filtro [mm]	QL nom. [m ³ /h]	* Vol. piscina [m ³]	Carga Sílex [Kg]	
FKP 520 6LT	520	10	80	75	130906
FKP 620 6LT	620	15	120	150	130907
FKP 760 6LT	760	22	176	300	130908

* Se contempla una circulación del agua de 8 horas diarias

Dimensiones y pesos

FKP 6TP (Válvula Top)

Modelo	A	B	C	D	E	Ø	Kg
FKP 520 6TP	-	983	422	820	879	520	21,0
FKP 620 6TP	-	1.056	422	892	951	620	23,0

FKP 6LT (Válvula Lateral)

Modelo	A	B	C	D	E	Ø	Kg
FKP 520 6LT	844	886	422	460	519	520	21,7
FKP 620 6LT	943	957	422	501	560	620	23,7
FKP 760 6LT	1.102	1.114	422	630	715	767	34,0

